

An 780 indításgátló rablásgátló funkcióval



- két pontos transzponderes indításgátló (immobilizer)
- rablásgátlás funkcióval
- rablásgátlás funkció: ha a rendszer nem észleli a chipet azután, hogy a vezető oldali ajtót kinyitották és becsukták, abban az esetben hatvan másodperc után a visszajelző LED elkezd gyorsan villogni és az autó leáll. A jármű egyszer újra elindítható, de tizenöt másodperc működés után újra leáll, ha nem észlelte a kód chipet. Ezek után az autó nem indítható újra, amíg a jeladót nem érzékeli.

Jellemzők

- rablásgátlás funkció (nem minden autónál!)
- önindító blokkolás
- üzemanyag-szivattyú blokkolás (benzines autónál)
- gyújtás blokkolás
- két darab speciális kódolt chip
- lekövethetetlen bekötés (minden kábel fekete)
- szerviz üzemmód bekötési lehetőség
- LED visszajelzés

Technikai adatok

Távírányító

- Működési feszültség: 3V
- Közvetítő tartomány: >5m
- Működési áram: 16mA
- Statikus áram: 5 μ A
- Működési frekvencia: 2,5GHz

Központi egység

- Fogadási tartomány: >5m
- Működési feszültség: 12 \pm 3V
- Működési áram: 21mA
- Működési frekvencia: 2,4GHz